

INTÉRIEUR

CLOISONS INTÉRIEURES

- Cloisons en 2" x 4" à 16" c/c
- Panneau de gypse ½" vissé
- Panneau de gypse hydrofuge dans la salle de bain

SALLE DE BAIN

- Vanité en mélamine avec luminaires encastrés
- Lavabo de porcelaine blanc
- Bain et/ou douche monocoque
- Robinetterie 1 manette à pression équilibrée
- Toilette monobloc
- Ventilateur intégré à l'échangeur d'air
- Robinet et drain pour laveuse installés en usine
- Réservoir à eau chaude 40 gallons

CUISINE

- Armoires en mélamine
- Hotte de poêle à turbine avec sortie extérieure

ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE

- Panneau électrique 200 ampères
- Mât électrique fourni et installé en usine
- Lumière extérieure à chaque porte
- Sonnerie électrique à chaque porte
- Détecteur de fumée combiné électrique/pile et monoxyde de carbone (CO)
- Lumières dans chaque pièce et penderies
- Interrupteurs et prises de style Decora
- Chauffage électrique à plinthes blanches
- Thermostats électroniques
- Échangeur d'air récupérateur de chaleur Certifié Energy Star

EXTÉRIEUR

PLAFOND ET TOITURE ISOLÉS À R-62

- Isolation totale R-62
- Panneau de gypse ½" collé et vissé
- Fourrure de bois de 1"x 4" à 16" c/c
- Pare-vapeur en polyéthylène 0.006"
- Isolant soufflé R-59,68
- Fermes de toit en bois séché, avec plaques métalliques
- Contreplaqué de toiture de ½"
- Membrane autocollante 36"
- Bardeaux d'asphalte
- Soffite ventilé sous la corniche
- Ventilation de pignon
- Facia 6" d'aluminium

MURS EXTÉRIEURS ISOLÉS À R-39,4

- Isolation totale R-39,4
- Tout le bois de charpente est de première qualité, séché au four
- Panneaux de gypse 1/2" collé et vissé
- Fourrure de bois de 2"x 3" à 16" c/c sur les murs périmétriques
- Panneau isolant 3/4" avec pare-vapeur réfléchissant
- Fibre minérale isolante R-24
- Murs extérieurs en 2"x 6" à 16" c/c
- Contreplaqué 3/8" sur les murs extérieurs
- Panneau isolant 1" avec pare-air intégré
- Fourrure de bois de 1" x 4" à 16" c/c
- Revêtement extérieur en vinyle, soffite et fascia en aluminium
- Robinet extérieur antigel

PLANCHER ISOLÉ À R-38

- Ceinture périmétrique formée de 2" x 10" (triple)
- Solives de plancher en 2" x 10" à 16" c/c
- Plancher de contreplaqué 5/8" embouteté collé et vissé
- Isolant R-35
- Sous-plancher de contreplaqué 3/8"

PORTES ET FENÊTRES

- Porte d'entrée en acier isolée
- Porte jardin ou porte patio au choix
- Portes intérieures décoratives
- Fenêtres 100% PVC, Low-E et avec Gaz Argon Certifiées Energy Star

Maison Nordique livre ses maisons partout au Québec, en Ontario et en tous lieux. Le transport se fait par camion et la maison est livrée sur les fondations déjà préparées par le client.

ITEMS NON COMPRIS DANS LE CONTRAT

- Terrain, terrassement et aménagement de terrain
- Arpentage, cadastrage, etc.
- Fondation de béton ou autres
- Galeries et escalier extérieurs
- Installation et raccordement de plomberie sous-sol
- Installation et raccordement d'électricité sous-sol
- Tous les permis de quelque nature que ce soit
- Frais professionnels de toute nature
- Travaux de plâtre et peinture
- Revêtement de plancher

MAISON NORDIQUE

955, ROUTE 111 EST
LA SARRE (QUÉBEC) J9Z 2X2

T 819 333-6680 1 888 780-6680 (Sans frais)

F 819 333-2454

maisonnordique.com



CERTIFIÉ BLIZZARD signifie que vous avez choisi une maison dont la qualité des matériaux est supérieure aux normes de l'industrie : fenêtres certifiées ENERGY STAR, isolation R-39,4 des murs, isolation R-62 du plafond, cafeutrant thermique à la jonction des murs extérieurs et du plancher, et plus encore.