


A

COMPOSITION TOIT: R-62


- Bardeau d'asphalte
- Contreplaqué 1/2"
- Fermes de toit préfabriquées
- Isolant soufflé R-59,68
- Pare-vapeur polyéthylène 0.006"
- Fourniture 1" x 4" à 16" c/c
- Panneau de gypse 1/2"



B

COMPOSITION MUR : R-39,4

- Revêtement extérieur
- Fourniture 1" x 4" à 16" c/c
- Panneau isolant 1" avec pare-air intégré
- Contreplaqué 3/8"
- Montants 2" x 6" à 16" c/c
- Isolant matelassé de fibre minérale R-24
- Panneau isolant 3/4" avec pare-vapeur réfléchissant
- Fourniture 2" x 3" à 16" c/c
- Panneau de gypse 1/2" collé et vissé



C

COMPOSITION CLOISON :

- Panneau de gypse 1/2" vissé
- Montants 2" x 4" à 16" c/c
- Panneau de gypse 1/2" hydrofuge dans la salle de bain



D

COMPOSITION PLANCHER

- Contreplaqué 5/8" embouteté collé et vissé
- Poutrelles ajourées de 11" à 16" c/c

MAISON NORDIQUE

955, ROUTE 111 EST
LA SARRE (QUÉBEC) J9Z 2X2

T 819 333-6680 1 888 780-6680 (Sans frais)
F 819 333- 2454

maisonnordique.com



CERTIFIÉ BLIZZARD signifie que vous avez choisi une maison dont la qualité des matériaux est supérieure aux normes de l'industrie isolation R-39,4 des murs, isolation R-62 du plafond, calfeutrant thermique à la jonction des murs extérieurs et du plancher, et plus encore.